



## ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ

С ЗАТИРКОЙ ДЛЯ ШВОВ ПРЕМИУМ De Luxe



### ● ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Межплиточные швы необходимо очистить от клея сразу после укладки плитки. Затирка швов производится не ранее срока указанного в рекомендациях производителя плиточного клея.



### ● ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Сухую смесь высыпать в емкость с чистой водой согласно расчетным показателям и тщательно перемешать в течение 5 минут до получения однородной пластичной массы. Полученный раствор выдержать 5 минут и снова перемешать.



### ● ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Готовым раствором диагональными движениями (относительно направления швов) плотно заполнить межплиточные швы с помощью резинового шпателя.

Излишки раствора собрать с поверхности облицовки шпателем и повторить процесс.

Через 10-15 минут поверхность плитки аккуратно протереть влажной губкой.

После твердения раствора выполнить окончательную очистку поверхности плитки сухой тканью.



Сухие строительные смеси и отделочные материалы



В создании гармоничного стильного интерьера огромную роль играет цвет затирки для межплиточных швов. Грамотно подобранный цвет затирки выгодно подчеркнет привлекательность плитки. Затирка De Luxe ПРЕМИУМ поможет воплотить в жизнь любую дизайнерскую задумку.



Технические консультации: 8 (800) 100-73-73  
[www.deluxe-ccc.ru](http://www.deluxe-ccc.ru)



## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ПРЕМИУМ De Luxe

20  
цветов

## СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРЕМИУМ De Luxe



25  
КГ

2  
КГ

фасовка

**Затирка для швов ПРЕМИУМ De Luxe** предназначена для декоративно-защитного заполнения межплиточных швов при укладке керамической, керамогранитной, мраморной и мозаичной плитки внутри и снаружи зданий. Может использоваться при облицовке бассейнов и других резервуаров с водой. Рекомендуется для применения в системе “теплый пол”.



### ● ВЛАГОСТОЙКАЯ

Затирка De Luxe Премиум может использоваться на поверхностях с постоянным контактом с водой (в бассейнах, фонтанах, душевых комнатах и т.д.).

### ● УСТОЙЧИВЫЙ ЦВЕТ

Благодаря специальной формуле затирка De Luxe Премиум не меняет цвет под воздействием хлорированной воды и ультрафиолета.

### ● ТРЕЩИНОСТОЙКАЯ

Устойчива к образованию трещин в течении всего времени эксплуатации. Высокие прочностные характеристики и стойкость к истиранию позволяют использовать затирку De Luxe Премиум на объектах с интенсивными эксплуатационными нагрузками (в магазинах, офисах, поликлиниках, больницах, аэропортах, вокзалах и т.д.).

### ● ПРЕПЯТСТВУЕТ ОБРАЗОВАНИЮ ГРИБКА

Специальные добавки защищают затирку De Luxe Премиум от появления грибка и плесени, при эксплуатации во влажных помещениях.

### ● МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В СИСТЕМЕ «ТЕПЛЫЙ ПОЛ»

### ● ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

### ● ШИРИНА ШВА ДО 5 ММ

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	20 оттенков
Дозировка воды на 1 кг смеси	0,33 - 0,38 л
Расход при ширине шва 3 мм*	0,5 кг/м <sup>2</sup>
Рекомендуемая ширина шва	2 - 5 мм
Прочность сцепления с основанием	0,5 МПа
Прочность на сжатие	10 МПа
Жизнеспособность раствора	120 минут
Пешая нагрузка	через 24 часа
Полная рабочая нагрузка	через 7 суток
Температура проведения работ и основания	от +5 °С до +30 °С
Температура эксплуатации	от -50 °С до +50 °С
Морозостойкость	50 циклов
Срок хранения	12 мес.; 6 мес.
Фасовка	2 кг ; 25 кг

ТУ 5745-013-93673708-2015

\* - точный расход зависит от размера и типа используемой плитки, а также фактической ширины и глубины швов. При расчете требуемого количества материала необходимо учитывать возможные потери.

### Цветовая гамма затирки De Luxe Премиум

	БЕЛЫЙ		КОРАЛЛОВЫЙ		КИВИ
	СВЕТЛО-СЕРЫЙ		ЖЕЛТЫЙ		ЗЕЛЕНЫЙ
	СЕРЫЙ		ПЕРСИК		ГОЛУБОЙ
	ГРАФИТ		ТЕРРАКОТОВЫЙ		СИНИЙ
	ВАНИЛЬНЫЙ		КОРИЧНЕВЫЙ		СЕРО-ГОЛУБОЙ
	КРЕМОВЫЙ		ШОКОЛАДНЫЙ		ВАСИЛЬКОВЫЙ
	РОЗОВЫЙ		МЯТА		

Изображение цвета при печати может отличаться от оригинальных образцов материалов.