



Сухие строительные смеси и отделочные материалы



De Luxe ГИПС СТРОИТЕЛЬНЫЙ Г-5 (АЛЕБАСТР) МИНЕРАЛЬНО-ВЯЖУЩИЕ МАТЕРИАЛЫ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Гипс строительный Г-5 используется при производстве общестроительных и отделочных работ внутри помещений. Применяется для устранения различных мелких дефектов поверхности, для изготовления декоративно-художественных деталей интерьера, для заделки стыков и швов, для монтажа электроустановочных изделий, для крепления маяков при проведении штукатурных работ и т.д. Гипс является природным, экологически чистым материалом.

Соответствует требованиям ГОСТ 125-79.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Предел прочности при сжатии в возрасте 2-х часов	не менее 5 МПа
Сроки схватывания:	
- начало	не ранее 6 минут
- конец	не позднее 30 минут
Температура проведения работ	от +5 °С до +30 °С
Срок хранения	6 месяцев
Фасовка	15 кг

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Бумажный крафт-мешок.

Хранить в закрытой заводской упаковке в сухом помещении.

ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА

ВНИМАНИЕ!!!

Для защиты рук во время проведения работ необходимо использовать перчатки. Беречь от детей. При попадании в глаза и на кожу тщательно промыть водой.

Наряду с вышеприведенными указаниями по применению материала при проведении работ следует руководствоваться соответствующими СП (СНиП) и инструкциями. Техническое описание не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ. При сомнении в возможности применения материала следует самостоятельно его испытать либо обратиться за консультацией к производителю.

Общество с ограниченной ответственностью «Фаворит»
140053, Московская обл., г. Котельники, мкр. Силикат, д.41
+7(495) 988-43-35 info@deluxe-ccc.ru www.deluxe-ccc.ru
Телефон технических консультаций: +7 925 518 71 03

