



Сухие строительные смеси и отделочные материалы



## De Luxe ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ СЕМ II 32,5 (М400 Д20) МИНЕРАЛЬНО-ВЯЖУЩИЕ МАТЕРИАЛЫ



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Портландцемент СЕМ II 32,5 (М400 Д20) предназначен для бетонирования фундаментов, стен, колонн, перекрытий, устройства стяжек, а также всех видов бетонных и железобетонных сборных и монолитных конструкций. Может использоваться для изготовления кладочных и штукатурных растворов. Обладает хорошей водостойкостью и морозостойкостью, что обеспечивает долговечность конструкций. Соответствует требованиям ГОСТ 31108-2003.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Предел прочности при сжатии в возрасте 28 суток	не менее 32,5 МПа
Начало схватывания	не ранее 75 минут
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	не более 370 Бк/кг
Температура проведения работ	от +5 °С до +30 °С
Срок хранения	6 месяцев
Фасовка	50 кг

### УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Бумажный крафт-мешок.  
Хранить в закрытой заводской упаковке в сухом помещении.

### ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА

### ВНИМАНИЕ!!!

Для защиты рук во время проведения работ необходимо использовать перчатки. Беречь от детей. При попадании в глаза и на кожу тщательно промыть водой.

Наряду с вышеприведенными указаниями по применению материала при проведении работ следует руководствоваться соответствующими СП (СНиП) и инструкциями. Техническое описание не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ. При сомнении в возможности применения материала следует самостоятельно его испытать либо обратиться за консультацией к производителю.

Общество с ограниченной ответственностью «Фаворит»  
140053, Московская обл., г. Котельники, мкр. Силикат, д.41  
+7(495) 988-43-35 info@deluxe-ccc.ru www.deluxe-ccc.ru  
Телефон технических консультаций: +7 925 518 71 03

