



Сухие строительные смеси и отделочные материалы



## De Luxe ФРИЗ

### ПРОТИВОМОРОЗНАЯ ДОБАВКА

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Противоморозная добавка De Luxe Фриз предназначена для добавления в цементные смеси при работах в условиях пониженных температур до  $-15\text{ C}^{\circ}$ . Добавка используется для снижения температуры замерзания воды в растворах, ускорения схватывания и твердения материалов. Применяется при проведении кладочных, монтажных, штукатурных, облицовочных работ, а также устройстве стяжек.

#### СВОЙСТВА

Противоморозная добавка представляет собой водный раствор органических солей. Состав пожаробезопасен.

#### ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Перед использованием состав необходимо взболтать в заводской упаковке, влить в воду затворения и перемешать.



#### РАСХОД

| Фракция зерна                                       | Дозировка*, л |                                    |
|---|---------------|------------------------------------|
|   | 10 кг цемента | 25 кг сухой модифицированной смеси |
| от $+15\text{ C}^{\circ}$ до $-5\text{ C}^{\circ}$  | 0,9           | 0,5                                |
| от $-5\text{ C}^{\circ}$ до $-10\text{ C}^{\circ}$  | 1,3           | 0,65                               |
| от $-10\text{ C}^{\circ}$ до $-15\text{ C}^{\circ}$ | 1,8           | 0,9                                |

\* - для определения точной дозировки противоморозной добавки и получения требуемых технологических свойств раствора смесь конкретного вида необходимо протестировать при заданной температуре воздуха и основания.

#### ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Расход нормативной воды для затворения сухой смеси следует уменьшить на величину дозировки противоморозной добавки. Не допускается укладка растворной смеси на поверхность, покрытую наледью.

#### УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Пластиковая канистра объемом 10 литров.

Срок хранения в закрытой заводской упаковке 12 месяцев с даты изготовления. В случае кристаллизации добавки в канистре следует медленно разморозить раствор до допустимой температуры применения. После размораживания добавка не теряет своих качественных характеристик. Допускается расслоение, взвесь и осадок.

#### ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА

Рекомендовано для использования в детских и медицинских учреждениях

#### ВНИМАНИЕ!!!

Для защиты рук во время проведения работ необходимо использовать перчатки. Беречь от детей. При попадании в глаза и на кожу тщательно промыть водой.

Наряду с вышеприведенными указаниями по применению материала при проведении работ следует руководствоваться соответствующими СП (СНиП) и инструкциями. Техническое описание не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ. При сомнении в возможности применения материала следует самостоятельно его испытать либо обратиться за консультацией к производителю.

ТУ 2432-011-93673708-2013

Общество с ограниченной ответственностью «Фаворит»  
140053, Московская обл., г. Котельники, мкр. Силикат, д.41  
+7(495) 988-43-35 info@deluxe-ccc.ru www.deluxe-ccc.ru  
Телефон технических консультаций: +7 925 518 71 03

